



FILTRACIÓN

EQUIPO DE OZONO PARA CONDUCTO STERIL OZON FI

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aplicaciones	Inyecta ozono en conductos, elimina las impurezas del aire esterilizándolo y reduce los olores.
Tipología	Equipos compactos, programables, para conductos.
Propiedades	Producción de alta concentración de ozono. Con programador cíclico para ajustar las horas de funcionamiento y descanso. Incorpora un compresor que inyecta la mezcla aire-ozono a través de la manguera hasta un máximo de 10 metros. Genera ozono tipo B.
Acabados	Carcasa de poliéster.

MODELOS

	FI-5G	FI-10G	FI15G	FI-20G
mg/h	5000	10000	15000	20000
Voltios	220	220	220	220
W	115	150	160	180
Medidas (mm)	500x400x200			
Ventilador	Si	Si	Si	Si
m ³ /h aprox.	4500	8000	12000	14000



COMPONENTES

Generador de ozono Steril Ozon FI.
4 soportes de anclaje para fijar el equipo en la pared, 4 tornillos inox M-6 y 4 tuercas inox M-6.
2 llaves de plástico para apertura de la puerta.
Cable eléctrico con toma de conexión IEC.
2 metros de tubo Ø 8mm de inyección de ozono (salida).
Filtros de espuma, 2 unidades de recambio.

NORMATIVAS

Tratamiento del aire: fabricados según norma UNE 400-201
--